


Geschirrspülmaschine



Den vielfältigen Anforderungen moderner Küchen werden die **neuen Geschirrspülmaschinen mit speziell definierten Programmen** gerecht. Dazu werden die Spülfaktoren, insbesondere Druck, Zeit, Reiniger und Temperaturen, **automatisch an das jeweilige Spülgut und dessen Verschmutzungsgrad angepasst**. Je nach Platzangebot bzw. Anforderungen Ihres Spülguts wählen Sie zwischen den **vier Größen S, M, L und XL**.




Die Programmwahl erfolgt intuitiv über **passende Spülgutbilder am neuen Touchscreen**. Die Handhabung ist kinderleicht. Dies garantiert eine fehlerfreie Bedienung.



Standfestigkeit für Leichtgewichtiges

Dank **VarioPower** ist der Spüldruck regulierbar. Durch das passende Standardprogramm bleibt besonders leichtes Spülgut sicher in Position und wird sauber gespült. Auch die übrigen Spülfaktoren werden automatisch angepasst.



Sauberes Geschirr – glänzender Eindruck

Die **einzigartigen, ellip-tischen Spülfelder mit speziell entwickelten Düsen** erzielen maximale Flächendeckung und Reinigungskraft von oben und unten. Für sauberes Spülwasser sorgt das **neuartige 4-fach-Laugenfiltrationssystem mit Trübungssensor**.



Energiesparer für prima Raumklima

Doppelt gespart durch **Wärmerückgewinnung und reduzierter Nachspültemperatur**: Bei 80 Spülgängen pro Tag werden so 2920 kWh gespart – bis zu € 467 jährlich!

Das **Raumklima verbessert sich**, da beim Öffnen der Spülmaschinentüre nahezu kein feucht-warmer Wasserdampf mehr entweicht.



Maximale Kapazität für Bleche und Tablettis

Werden Bleche und Tablettis manuell gespült, kostet das viel Zeit, Wasser und Energie. Hier macht sich der Einsatz einer UC-XL mit extra tiefem Innenraum bezahlt. Denn damit lassen sich Bleche und Tablettis wirtschaftlicher und hygienischer spülen.

Technische Daten

	S	M	L	XL
Breite [mm]	460	600	600	600
Tiefe [mm]	637	637	637	676
– ohne Reinigerbehälter [mm]	617	617	617	656
– mit geöffneter Tür [mm]	940	940	1034	1073
Höhe mit Füßen ² [mm]	725 – 760	725 – 760	820 – 855	820 – 855
– mit Energy-Ausführung [mm]	810 – 845	810 – 845	905 – 940	905 – 940
Lichte Einfahrtiefe [mm]	309	309	404	404
Korbmaße [mm]	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 500 x 540

² Die vertikalen Maße können bei Bedarf durch verstellbare Füße um bis zu 35 mm erhöht werden.

	Standard	Energy**
Theoretische Leistung Spülprogramme 1/2/3 [Körbe/h]	40/28/24	40/28/24
Kurzprogramm [Körbe/h]	66	66
Nachspülwasserbedarf je Spülgang* [l]	2,4	2,4
Nachspültemperatur [°C]	85	65
Tanktemperatur [°C]	62	62

* bei Idealbedingungen. Der Nachspülwasserbedarf ist abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten.
Die Feinjustierung erfolgt bei der Inbetriebnahme.

** bei Idealbedingungen: Wasserzulauftemperatur < 20° C